

**FARESIN
FUTURE
FORMULA**



**LINEA COSTRUZIONI
CONSTRUCTION LINE**



PRESTAZIONI ADEGUATE IN EDILIZIA

HIGH PERFORMANCE IN THE BUILDING SECTOR



Potenza, comfort, tecnologia, massima personalizzazione sono le caratteristiche fondamentali dei telescopici Faresin Industries.

Le gamme, con modelli e altezze da 6 a 17 metri e capacità massime di sollevamento da 2,6 a 7 tonnellate, offrono la soluzione adeguata per ogni tipo di lavoro: in cantiere per edilizia civile e industriale, nei centri urbani, in miniera, nelle cave.

La configurazione Classic, robusta e compatta, è consigliata per movimentazioni continue e ripetute.

L'HLS è adeguata anche a movimentazioni più rapide e veloci spostamenti fuori cantiere, su strada.

Power, comfort, technology, maximum customisation. These are the main characteristics of Faresin Industries telescopic handlers.

The ranges, with models and heights from 6 to 17 metres and maximum lifting capacities from 2.6 to 7 tonnes, offer the most fitting solution for all types of work: in civil and industrial building sites, urban centres, mines, quarries.

The Classic configuration, sturdy and compact, is recommended for continuous and repetitive movements.

The HLS is also suitable for faster movements and quick manoeuvres off the worksite, on the road.



RIDOTTI TEMPI CICLO
REDUCED CYCLE TIMES

I nuovi sistemi idraulici con tecnologia LS (Load Sensing), congiuntamente alle valvole rigeneratrici, producono performance importanti, consentendo tempi ciclo molto ridotti anche a bassi regimi del diesel, tutto a favore del risparmio di carburante.

The new hydraulic systems with LS (Load Sensing) technology, in conjunction with the regenerative valves, offer high performance levels, allowing significantly reduced cycle times even at low diesel engine speeds, all to the advantage of fuel savings.



CONSUMI RIDOTTI REDUCED CONSUMPTION

E' proprio il piccolo propulsore da 55kW (una versione High Torque da 3,6 litri di cilindrata) la scommessa tecnologica dei nuovi modelli Faresin nelle gamme di macchine Compact, Middle e Big Range. In queste configurazioni, infatti, la potenza disponibile è stata sfruttata nel modo più razionale possibile, evitando sprechi e sovradimensionamenti senza limitare le prestazioni. In una trasmissione idrostatica, la potenza meccanica non è direttamente trasmessa alle ruote e può essere quindi sfruttata nel miglior modo se abbinata a un controllo macchina intelligente. Risultato: macchine veloci, ecologiche ed efficienti con un consumo orario medio di carburante di appena 3,5l/h senza l'utilizzo di AdBlue.

The small 55kW engine (a 3.6 litre High Torque version) is the technological innovation at the core of the new Faresin models in the Company, Middle and Big machine ranges. In these configurations in fact, the available power has been exploited as rationally as possible, avoiding waste and oversizing without limiting performance. In a hydrostatic transmission, the mechanical power is not directly transmitted to the wheels and can therefore be best exploited if combined with intelligent machine control. The result: fast, ecological and efficient machines with an average hourly fuel consumption of just 3.5l/h, without the use of AdBlue.



PERFORMANCE DELLA TRASMISSIONE TRANSMISSION PERFORMANCE

Il controllo elettronico dei parametri macchina permette di aumentare la sicurezza per l'operatore oltre a incrementare l'affidabilità dei componenti e a permettere nuove funzioni. Le nuove trasmissioni consentono diverse modalità di guida: Drive (per le massime prestazioni), Eco (per minimizzare i consumi e il rumore) e Creep (per svincolare i giri motore dalla velocità di spostamento della macchina).

The electronic control of the machine parameters offers operators improved safety, in addition to increasing the reliability of components and allowing new functions. The new transmissions allow various driving modes: Drive (for maximum performance), Eco (to minimise consumption and noise) and Creep (to decouple the engine speed from the machine movement speed).



MOLTEPLICI APPLICAZIONI MULTIPLE APPLICATIONS

Le esigenze del settore costruzioni prevedono la possibilità di configurare macchine customizzate con funzioni specifiche: modalità pala, flusso costante, creep mode sono solo alcuni esempi delle possibilità offerte dalle macchine Faresin.

The needs of the construction sector consider the possibility of configuring customised machines with specific functions: blade mode, constant flow, creep mode are just a few examples of the possibilities offered by Faresin machines.

GAMMA SOLLEVATORI TELESCOPICI

TELESCOPIC HANDLERS RANGE



SMALL RANGE

1 MODELLO / MODEL

2,6 ton / 6 m

1 CONFIGURAZIONE / CONFIGURATION

CLASSIC 52



COMPACT RANGE

2 MODELLI / MODELS

3 ton / 7 - 9 m

5 CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

CLASSIC 55 | CLASSIC 74 | HLS 55 | HLS 74 | VPS 100



MIDDLE RANGE

6 MODELLI / MODELS

3 - 4,5 ton / 7 - 11 m

4 CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

CLASSIC 55 | CLASSIC 74 | HLS 74 | VPSe 100

SMALL RANGE (2,6 ton / 6 m)

1 MODELLO / MODEL:



6.26

COMPACT RANGE (3 ton / 7-9 m)

2 MODELLI / MODELS:



7.30C



9.30C

MIDDLE RANGE (3-4,5 ton / 7-11 m)

6 MODELLI / MODELS:



7.30E



7.35



7.45



8.40



9.30



11.35

HEAVY DUTY RANGE (6-7 ton / 9-10 m)

3 MODELLI / MODELS:



9.60



9.70



10.65

BIG RANGE (4-4,5 ton / 14-17 m)

3 MODELLI / MODELS:



14.42



17.40



17.45



HEAVY DUTY

3 MODELLI / MODELS

6 - 7 ton / 9 - 10 m

3 CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

CLASSIC 74 | HLS 74 | VPSe 100

BIG RANGE

3 MODELLI / MODELS

4 - 4,5 ton / 14 - 17 m

3 CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

CLASSIC 55 | CLASSIC 74 | HLS 74

SOLLEVATORI TELESCOPICI *TELESCOPIC HANDLERS*



PORTA IN ALTO IL TUO BUSINESS
LIFTS YOUR BUSINESS UP

1

**QUEEN CAB:
COMFORT,
VISIBILITÀ ED
ERGONOMIA**
*QUEEN CAB:
COMFORT,
VISIBILITY AND
ERGONOMICS*

P.8

2

**NUOVI MOTORI
STAGE IV:
POTENTI ED
AFFIDABILI**
*NEW MOTORS
STAGE IV:
POWERFUL
AND RELIABLE*

P.12

3

**IDRAULICA
INTELLIGENTE**
*INTELLIGENT
HYDRAULICS*

P.18

4

**TELAIO
ROBUSTEZZA
STRAORDINARIA**
*CHASSIS
EXTRAORDINARY
STRENGTH*

P.20

5

**ALTEZZA DI
SOLLEVAMENTO
FINO A 17 METRI**
*LIFTING HEIGHT
UP TO 17*

P.22





1

QUEEN CAB: COMFORT, VISIBILITÀ ED ERGONOMIA

QUEEN CAB: COMFORT, VISIBILITY AND ERGONOMICS

La cabina di guida di un telescopico è la postazione di lavoro dell'operatore per molte ore nell'arco della giornata. Per questo Faresin si impegna nel progettare e sviluppare soluzioni sempre migliorative in termini di comfort, visibilità e sicurezza (Cabina certificata ROPS, FOPS e ANSI).

The driver's cab of a telescopic handler is the operator's workstation for many hours a day. For this reason, Faresin is committed to the design and development of increasingly better solutions in terms of comfort, visibility and safety (ROPS, FOPS and ANSI certified cab).





ERGONOMIA E VISIBILITÀ ERGONOMICS AND VISIBILITY

Queen Cab è progettata per offrire massima ergonomia e visibilità. La cabina è dotata di sedile ergonomico con braccioli e volante regolabili per la massima efficienza lavorativa. La nuova plancia comandi consente di avere tutto sotto controllo mentre il nuovo joystick multifunzione assicura una precisione millimetrica dei movimenti del braccio.

Queen Cab is designed to offer the best in ergonomics and visibility. The cab is fitted with an ergonomic seat with adjustable armrests and steering wheel to maximise operational efficiency. The new control panel allows everything to be kept under control while the new multi-function joystick ensures the millimetre precision of boom movements.

1.1

QUEEN CAB: COMFORT,
VISIBILITÀ ED ERGONOMIA

QUEEN CAB: COMFORT,
VISIBILITY AND ERGONOMICS

POSTAZIONE DI LAVORO INTELLIGENTE

SMART WORKSTATION



JOYSTICK IDRAULICO MECCANICO-ELETTROPROPOZIONALE MECHANICAL ELECTRO-PROPORTIONAL HYDRAULIC JOYSTICK



Joystick di serie per le versioni CLASSIC:

- ▶ Sistema idraulico meccanico proporzionale
- ▶ Poggiapolso ergonomico
- ▶ Polifunzionale
- ▶ Comando FNR integrato
- ▶ Distributore meccanico / proporzionale
- ▶ Movimenti di sollevamento e brandeggio a comando meccanico
- ▶ Movimenti di sfilo e ausiliari a comando elettroproporzionale
- ▶ Pompa servizi ad ingranaggi

Standard joystick for CLASSIC versions:

- ▶ Mechanical proportional hydraulic system
- ▶ Ergonomic wrist rest
- ▶ Multifunctional
- ▶ Integrated FNR control
- ▶ Mechanical / proportional distributor
- ▶ Mechanically controlled lifting and slewing movements
- ▶ Electro-proportional control of auxiliaries and extension movements
- ▶ Gear service pump

JOYSTICK IDRAULICO-ELETTRO PROPORZIONALE ELECTRO-PROPORTIONAL HYDRAULIC JOYSTICK



Joystick multifunzione idraulico-elettro proporzionale disponibile di serie nelle versioni HLS, VPS, VPSe:

- ▶ **Sistema idraulico proporzionale**
- ▶ Poggiapolso ergonomico
- ▶ Polifunzionale
- ▶ Comando FNR integrato
- ▶ **Distributore flow sharing, idraulico / proporzionale**
- ▶ **Sistema Load sensing**
- ▶ **Movimenti di sollevamento e brandeggio a comando idraulico proporzionale**
- ▶ Movimenti di sfilo e ausiliari a comando elettroproporzionale
- ▶ **Pompa servizi a pistoncini load sensing a cilindrata variabile**

Electro-proportional hydraulic multi-function joystick available standard in versions HLS, VPS, VPSe:

- ▶ Proportional hydraulic system
- ▶ Ergonomic wrist rest
- ▶ Multifunctional
- ▶ Integrated FNR control
- ▶ Flow sharing distributor, hydraulic / proportional
- ▶ Load Sensing system
- ▶ Proportional hydraulic control of lifting and slewing movements
- ▶ Electro-proportional control of auxiliaries and extension movements
- ▶ Variable displacement load sensing piston service pump



VISUALE A 360° 360° VISIBILITY

La progettazione ingegneristica della cabina Queen Cab, con vetrata antiriflesso e parabrezza allungato, coniuga il massimo campo visivo dell'operatore con la notevole riduzione dei punti ciechi.

The engineered Queen Cab design, with anti-glare glass and extended windscreen, combines maximum operator visibility with a significant reduction in blind spots.



PIÙ ERGONOMIA PIÙ COMFORT MORE ERGONOMIC, MORE COMFORTABLE

Il poggiatesta integrato al Joystick allevia la tensione muscolare del braccio dell'operatore, consentendo di avere il pieno controllo delle funzioni principali della macchina nel massimo comfort.

The wrist rest integrated into the Joystick relieves muscular tension in the operator's arm, allowing full control of the main machine functions in maximum comfort.



SISTEMA DI AERAZIONE VENTILATION SYSTEM

Un sistema di climatizzazione, riscaldamento e ventilazione, progettato per lavorare al meglio 365 giorni. Facilità di regolazione per trovare in ogni condizione la temperatura ideale per le proprie esigenze.

An air conditioning, heating and ventilation system designed to work perfectly 365 days of the year. Easy regulation to find the right temperature for your working needs, in all conditions.



TUTTO SOTTO CONTROLLO EVERYTHING UNDER CONTROL

Nuovo cruscotto con display intuitivo LCD multifunzione a colori. La visualizzazione immediata di tutti i parametri permette all'operatore di individuare in tempo reale le necessità di intervento. L'operatore può contare su un servizio di service e manutenzione più rapido ed efficiente.

New dashboard with colour LCD multi-function intuitive display. The immediate viewing of all parameters allows the operator to identify operating needs in real time. The operator can rely on faster and more efficient service and maintenance management.



ALLESTIMENTO STANDARD STANDARD FIT-OUT

- ▶ Tasche portadocumenti
- ▶ Portabottiglia
- ▶ Lampeggiante

- ▶ Document pockets
- ▶ Bottle holder
- ▶ Flashing light



PRINCIPALI OPTIONAL MAIN OPTIONS

- ▶ Griglia di sicurezza
- ▶ Fari lavoro a led anteriori e posteriori ad alta luminosità
- ▶ Tergicristallo superiore
- ▶ Sedile a sospensione pneumatica

- ▶ Safety grille
- ▶ Front and rear LED work lights with high lighting capacity
- ▶ Upper rear wiper
- ▶ Pneumatic suspension seat

2

NUOVI MOTORI STAGE IV: POTENTI ED AFFIDABILI

NEW STAGE IV ENGINES: POWERFUL AND RELIABLE



Faresin ha dotato i propri sollevatori telescopici di nuovi motori Deutz conformi alla normativa Stage IV/Tier 4 Final da 55 kW a 100 kW, capaci di assicurare una potenza eccellente abbinata a un ridotto consumo di carburante. Dotati di sistema di post-trattamento DOC e SCR sono ben dimensionati per una maggior durata, minori consumi e miglior sfruttamento del livello di coppia.

La disposizione longitudinale del motore permette una veloce accessibilità in caso di manutenzione e conferisce alla macchina un'ottimale stabilità operativa.

Faresin has equipped its telescopic handlers with new Deutz engines compliant with Stage IV/Tier 4 Final legislation, from 55 kW to 100 kW, able to guarantee excellent power combined with reduced fuel consumption. Equipped with a DOC and SCR post-treatment system, they are specifically rated to last longer, consume less and best exploit the available torque.

The longitudinal engine layout allows rapid accessibility for maintenance works and offers the machine excellent operational stability.



COFANO MOTORE
ENGINE HOOD

Nuovo cofano studiato per agevolare al massimo il deflusso d'aria.

New hood specifically designed to facilitate the best possible air flow.





FACILE MANUTENZIONE EASY MAINTENANCE

Il filtro aria è dotato di un sistema eiettore di polveri e di un pre-filtro a ciclone, che riducono in modo significativo gli interventi di manutenzione, garantendo la massima efficienza del motore diesel.

The air filter is fitted with a dust ejector system and a cyclone pre-filter, which significantly reduce the need for maintenance, guaranteeing maximum efficiency of the diesel engine.



SUPERFICIE RADIANTE AUMENTATA INCREASED RADIATING SURFACE

Ampia superficie radiante per garantire il raffreddamento anche nelle condizioni più gravose che si possono riscontrare nel mondo edile.

Large radiating surface to guarantee cooling even in the most intense conditions found in the agricultural sector.



MOTORI STAGE IV ENGINES STAGE IV

Motori di ultima generazione Stage IV da 55 kW con DOC e da 75 / 100kW con DOC+SCR, in diverse versioni di potenza ottimizzate per le varie esigenze.

Latest generation Stage IV 55 kW engines with DOC and 75 / 100 kW engines with DOC+SCR, in different output versions, optimised to suit various needs.



PULITO ED EFFICIENTE CLEAN AND EFFICIENT

Ventola reversibile, con sistema di azionamento automatico e manuale, posizionata all'interno del vano motore, che mantiene pulite le grandi superfici radianti anche in condizioni di lavoro e temperature estreme. L'angolo di inclinazione delle pale è variabile in funzione della temperatura di esercizio per garantire più efficienza in termini di assorbimento di potenza e minor consumo.

Reversible fan with automatic and manual activation system, positioned inside the engine housing, which keeps the large radiating surfaces clean even in harsh operating conditions and at extreme temperatures. The blade tilt angle is variable depending on the operating temperature to guarantee greater efficiency in terms of power absorption and lower consumption.

2.1

**NUOVI MOTORI STAGE IV:
POTENTI ED AFFIDABILI**

*NEW STAGE IV ENGINES:
POWERFUL AND RELIABLE*

TRASMISSIONI: PIENO CONTROLLO E AFFIDABILITÀ

*TRANSMISSIONS:
FULL CONTROL
AND RELIABILITY*



TRASMISSIONE IDROSTATICA A CONTROLLO ELETTRONICO *HYDROSTATIC TRANSMISSION WITH ELECTRONIC CONTROL*

CLASSIC

- ▶ Trasmissione idrostatica monomarcia che permette di avere una velocità da 0-30 km/h; per muoversi agevolmente nelle aree di lavoro.
- ▶ Single speed hydrostatic transmission, allowing a speed from 0-30 km/h; for easy manoeuvring with materials in the work area.
- ▶ Trasmissione idrostatica con cambio meccanico a 2 rapporti che permette di raggiungere i 40 km/h e avere differenti range di velocità per tutte le tipologie di lavoro.
- ▶ Hydrostatic transmission with 2-speed mechanical gearbox, allowing a speed of up to 40 km/h and different speed ranges for all types of work.



Massime prestazioni della trasmissione fino a 30 km/h.

Maximum transmission performance up to 30 km/h.



Eco riduzione dei consumi nei trasferimenti fino a 30 km/h.

Eco lower consumption during transfers up to 30 km/h.



LA PIÙ SOFISTICATA TRASMISSIONE IDROSTATICA THE MOST SOPHISTICATED HYDROSTATIC TRANSMISSION

HLS

- ▶ Trasmissione idrostatica con cambio meccanico a 2 rapporti che permette di raggiungere i 40 km/h, avere differenti range di velocità per tutte le tipologie di lavoro e per l'utilizzo di benne di grandi dimensioni.
- ▶ *Hydrostatic transmission with 2-speed mechanical gearbox, which allows a speed of 40 km/h and the possibility for different speed ranges for all types of work and the use of large buckets.*



DRIVE
DRIVE

Massime prestazioni della trasmissione fino a 40 km/h.

Maximum transmission performance up to 40 km/h.



ECO
ECO

Eco riduzione dei consumi nei trasferimenti fino a 40 km/h.


Eco lower consumption during transfers up to 40 km/h.



CREEPER
CREEPER

Modalità con velocità a 15 km/h svincolata dal regime di giri del diesel, indicata per la gestione di attrezzature tipo spazzatrice o turbine da neve.

Mode with 15 km/h speed and decoupled from the diesel engine speed, ideal for managing equipment such as sweepers and snowploughs.



TRASMISSIONE IDROSTATICA CON CAMBIO MECCANICO

HYDROSTATIC TRANSMISSION WITH MECHANICAL GEARBOX

Le versioni a 40 km/h sono disponibili con il cambio meccanico a 2 velocità che consente di avere il giusto rapporto per qualsiasi tipo di impiego in cui sia necessaria potenza di spinta o velocità.

The 40 km/h versions are available with a 2-speed mechanical gearbox, which allows the right gear ratio for any type of use requiring thrust power or speed.

FUNZIONE INCHING


INCHING MODE

La funzione Inching integrata nel pedale freno, di serie su tutta la gamma, permette la gestione e controllo della velocità di avanzamento nelle operazioni di movimentazione più delicate.

The Inching function integrated in the brake pedal, standard on the whole range, allows the management and control of the forward speed in the most delicate handling operations.



4 RUOTE MOTRICI + 3 SISTEMI DI STERZATURA 4-WHEEL DRIVE + 3 STEERING SYSTEMS




2 ruote anteriori direttrici per garantire la sicurezza su strada.

2 front steered wheels to guarantee road safety.



4 ruote sterzanti per manovre in spazi ridotti.

4 steering wheels for maneuvers in reduced spaces.



Sterzata a granchio per gli avvicinamenti laterali e le manovre delicate.

Crab steering for side approaches and delicate manoeuvres.

ASSALI RIGIDI RIGID AXLES

- ❑ Differenziale di tipo limited slip 45%
- ❑ Freni di servizio interni a disco in bagno d'olio per una maggiore durata
- ❑ Freni di emergenza e parcheggio INTERNI ad azionamento idraulico negativo SAHR (Spring-Applied, Hydraulic-Release).
- ❑ Montaggio pivottante per il livellamento laterale del telaio su Big Range
- ❑ *Limited slip type differential 45%*
- ❑ *Internal service disc brakes in oil bath for longer service life*
- ❑ *INTERNAL emergency and parking brakes with negative hydraulic drive, SAHR (Spring-Applied, Hydraulic-Release).*
- ❑ *Pivoting assembly for lateral levelling of frame on Big Range*

ASSALI OSCILLANTI OSCILLATING AXLES

- ❑ Differenziale di tipo OPEN
- ❑ Freni di servizio interni a disco in bagno d'olio per una maggiore durata
- ❑ Freni di emergenza e parcheggio INTERNI ad azionamento idraulico negativo SAHR (Spring-Applied, Hydraulic-Release)
- ❑ *OPEN type differential*
- ❑ *Internal service disc brakes in oil bath for longer service life*
- ❑ *INTERNAL emergency and parking brakes with negative hydraulic drive, SAHR (Spring-Applied, Hydraulic-Release)*

3

IDRAULICA INTELLIGENTE

INTELLIGENT HYDRAULICS



VALVOLA RIGENERATRICE IN SALITA
LIFTING REGENERATIVE VALVE

La gamma Heavy Duty nelle versioni con impianto LS adottano la tecnologia del sistema rigenerativo.

Questa tecnologia rigenera l'olio in uscita dal cilindro di sollevamento, durante la salita del braccio, sommandolo a quello in circolo nella pompa.

Si ottiene così un'importante riduzione del tempo di salita del braccio in tutte le condizioni operative, specialmente ai minimi regimi del diesel e una riduzione sostanziale dei consumi di carburante e dei tempi ciclo (Tc) fino a 60% rispetto alle macchine sprovviste di questa tecnologia.

The Heavy Duty range in versions with LS system uses regenerative system technology.

This technology regenerates the oil emerging from the lifting cylinder while the boom is rising, adding it to the oil in circulation in the pump.

This process significantly reduces the boom lifting time in all operating conditions, especially at low diesel engine speeds and substantially reduces fuel consumption and cycle times (Tc) by up to 60% with respect to machines not equipped with this technology.



VALVOLA ECOFAST
ECOFAST VALVE

La valvola rigeneratrice EcoFast, di serie nelle gamme Compact e Middle range negli allestimenti con pompa LS, permette di lavorare con elevata velocità del braccio ai minimi giri del motore diesel, risparmiando carburante e riducendo i tempi nel ciclo di lavoro.

The EcoFast regenerative valve, supplied standard in the Compact and Middle ranges in fit-outs with LS pump, allows operation with high boom speed at minimum diesel engine speed, thus saving fuel and reducing work cycle times.



SICUREZZA AL PRIMO POSTO SAFETY FIRST

La valvola Ecofast permette con la funzione Slow Motion:

- ▶ rallentare il braccio in condizione di preallarme del sistema antiribaltamento, con la funzione BLC (Bumpless Control)
- ▶ garantire l'assorbimento dello shock derivato dall'arresto improvviso del braccio con la funzione BLC (Bumpless Control)
- ▶ aumentare la sensibilità e la precisione a seconda dei diversi tipi di lavoro grazie a una regolazione della velocità dei movimenti del braccio tramite il potenziometro in cabina con la funzione Boom Speed Control

La sospensione braccio flottante (optional) permette di incrementare il comfort e la sicurezza durante i trasferimenti su strada con carichi.

Il livellamento laterale assicura la massima capacità di sollevamento e di sicurezza su tutti i tipi di terreno.

Inoltre è possibile bloccare l'assale posteriore per aumentare la stabilità e portata sulle ruote.

The EcoFast valve, together with the Slow Motion function allows:

- ▶ *the boom to be slowed when the anti-tipping system is in pre-alarm conditions, with the BLC (Bumpless Control) function*
- ▶ *guaranteed absorption of the shock derived from sudden boom stops with the BLC (Bumpless Control) function*
- ▶ *increased sensitivity and precision depending on the different types of work, thanks to regulation of the speed of boom movements using the potentiometer in the cab with the Boom Speed Control function*

The floating boom suspension (optional) allows increased safety and comfort during transfers by road, with loads.

The lateral levelling ensures the maximum lifting capacity and safety on all types of terrain.

Moreover, the rear axle can be locked to increase the stability and load-bearing capacity on the wheels.

4

TELAIO ROBUSTEZZA STRAORDINARIA

CHASSIS EXTRAORDINARY STRENGTH



La nuova configurazione del telaio monoblocco assicura un baricentro basso, in modo da offrire maggiore stabilità. La sua struttura modulare conferisce alla macchina un' elevata resistenza alla torsione in tutte le condizioni.

The new configuration of the monoblock frame ensures a low barycentre, thus offering increased stability. Its modular structure offers the machine high-level resistance to torsion in all conditions.




TELAIO ROBUSTO COSTRUITO IN ACCIAIO S355
ROBUST FRAME MADE IN STEEL S355



INTERAMENTE SALDATO DA SISTEMI ROBOTOZZATI PER GARANTIRE LA MASSIMA QUALITÀ
FULLY WELDED BY ROBOTIC SYSTEMS TO ENSURE THE HIGHEST QUALITY



DURABILITÀ ANCHE NELLE CONDIZIONI DI LAVORO PIÙ ESTREME
DURABILITY EVEN IN THE MOST EXTREME WORK CONDITIONS



5

ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO FINO A 17 METRI

LIFTING HEIGHT UP TO 17 METERS



Il braccio telescopico realizzato in acciaio S420 è incernierato nel telaio in posizione ribassata, ciò garantisce massima visibilità nelle operazioni di carico e una migliore distribuzione dei pesi. Soluzioni ad uno o più sfilì consentono di raggiungere altezze fino a 17 metri.

- ▶ Dotazione di rinforzi nei punti di maggiore sollecitazione
- ▶ Braccio fino a 3 sezioni sfilanti
- ▶ Durabilità anche nelle condizioni di lavoro più estreme



DURABILITÀ
DURABILITY

Soluzioni tecniche specifiche e l'impiego di materiali idonei garantiscono affidabilità nel tempo.

Specific technical solutions and the use of suitable materials able to guarantee reliability over time.



INGRASSAGGIO CENTRALIZZATO
CENTRALISED LUBRICATION

Sistema di ingrassaggio centralizzato che permette ad ogni accensione della macchina di lubrificare i punti principali di funzionamento.

Centralised lubrication system allowing all main points of operation to be lubricated each time the machine is turned on.

The telescopic boom made in steel S420 is hinged to the chassis in the low position, this guarantees maximum visibility of loading operations and better weight distribution. Solutions with one or more extensions allow to reach heights up to 17 meters.

- ▶ Reinforcement plates in the points most subject to stress
- ▶ Boom with up to 3 extracting sections
- ▶ Durability even in the most extreme work conditions



FACILE MANUTENZIONE
EASY MAINTENANCE

La manutenzione periodica dei componenti è vincolante per mantenere inalterate nel tempo le prestazioni e l'affidabilità delle macchine. La semplicità di esecuzione e l'accessibilità ai componenti sono sinonimo di efficienza e risparmio.

Routine maintenance on components are mandatory in order to maintain machine performance and reliability unaltered over time. The simplicity of execution and accessibility of components are synonymous with efficiency and savings.



SISTEMA AZIONAMENTO SFILLO
EXTENSION DRIVE SYSTEM

Sono previste 2 tipologie, una a catene per le versioni a 2 o più sfilì e a pistoni per la versione monosfillo.

There are 2 types, a chain type for versions with 2 or more extensions and a piston type for the single extension version.



BRACCIO ROBUSTO STRENGTH BOOM




Braccio robusto, in acciaio, saldato da sistemi robotizzati.

Strength boom, in steel, welded by robotised systems.




BRANDEGGIO SWING




155° di brandeggio per la gamma compact: al massimo della sua categoria.

155° tilting for small and compact range: the highest of its category.


PORTACCESSORI ACCESSORY HOLDER



Tipo Euro
Euro Type



Tipo Faresin
Faresin Type



Tipo Faresin Heavy Duty
Faresin Heavy Duty Type

SCHEDE TECNICHE TECHNICAL SHEETS

SMALL RANGE 6.26

Il sollevatore telescopico 6.26, con 1,93 m di altezza e 1,9 m di larghezza, è il modello indicato in tutte le situazioni che presentano strutture e ambienti di lavoro con spazi limitati o chiusi.

Il motore Yanmar da 51,7 kW Stage IIIB / Tier 4 garantisce tutta la potenza necessaria per le operazioni di movimentazione.

The 6.26 telescopic handler with 1.93 m height and 1.9 width is the recommended model for situations characterised by work structures and environments with limited or closed spaces.

The Yanmar 51.7 kW Stage IIIB / Tier 4 engine guarantees all the power necessary for moving operations.

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI:

CLASSIC 52

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO:

FINO A 2,6 TON

ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO:

FINO A 6 M

AVAILABLE CONFIGURATION:

CLASSIC 52


LIFTING CAPACITY:

UP TO 2,6 TON

LIFTING HEIGHT:

UP TO 6 M





SMALL RANGE 6.26


[A] Altezza / Height	mm	1935
[B] Larghezza / Width	mm	1890
[C] Carreggiata / Gauge	mm	1550
[D] Luce libera da terra / Ground clearance	mm	220
[E] Sbalzo anteriore / Front overhang	mm	990
[F] Passo / Pitch	mm	2525
[G] Sbalzo posteriore / Rear overhang	mm	520
[H] Lunghezza senza gancio di traino/ Length without tow hitch	mm	4035
[I] Lunghezza con gancio di traino / Length with tow hitch	mm	4198
[L] Larghezza cabina / Cabin width	mm	960
PESO / WEIGHT		
Peso a vuoto / Total unladen weight	kg	4700
DETTAGLI / DETAILS		
Numero sezioni sfilanti / Number of extracting sections	nr	1
Portata max / Max capacity	kg	2600
Altezza max di sollevamento / Max lifting height	m	5.9
Sbraccio max orizzontale / Max horizontal boom extension	m	3.2
Sbraccio alla max altezza / Boom extension at max height	m	0.3
Angolo di brandeggio forche / Swinging angle of forks	°	155
CAPACITÀ SERBATOIO / TANK CAPACITY		
Serbatoio dell'olio idraulico / Hydraulic oil tank	l	70
Serbatoio del gasolio / Diesel oil tank	l	80
ATTACCO PER LE ATTREZZATURE / CONNECTION FOR EQUIPMENT		FH

CONFIGURAZIONE SMALL RANGE

CONFIGURATION SMALL RANGE



DIAGRAMMA DI CARICO LOAD DIAGRAM



6.26

CONFIGURAZIONE CONFIGURATION	CLASSIC 52
Trasmissione <i>Transmission</i>	idrostatica monomarcia <i>hydrostatic single gear</i>
Motore (kW/hp) <i>Engine (kW/hp)</i>	Yanmar 51,7/69,3 IIIB/tier4
Sistema di post trattamento <i>Post-treatment system</i>	DOC + DPF
Pompa servizi <i>Service pump</i>	ingranaggi 80 l/min @ 230 bar <i>gear 80l/min@230 bar</i>
Forza di tiro (kg) <i>Pulling force (kg)</i>	3530
Joystick <i>Joystick</i>	meccanico-elettro proporzionale <i>mechanical-electro proportional</i>
Cabina <i>Cabin</i>	Queen Cab
Attacco rapido <i>Floating boom</i>	opzione <i>optional</i>
Connessione posteriore idraulica a doppio effetto elettro-proporzionale <i>Rear hydraulic connection with dual electro proportional effect</i>	opzione <i>optional</i>
Fari lavoro anteriori e posteriori a LED <i>Front and rear LED lights</i>	opzione <i>optional</i>
Freni rimorchio pneumatici / idraulici <i>Pneumatic / hydraulic trailer brakes</i>	opzione <i>optional</i>
Presa posteriore luci rimorchio <i>Rear trailer lights socket</i>	opzione <i>optional</i>
Preriscaldamento acqua motore <i>Engine water pre-heating</i>	opzione <i>optional</i>
Aria condizionata <i>Air conditioning</i>	opzione <i>optional</i>
Braccio flottante <i>Floating boom</i>	opzione <i>optional</i>
Sospensione braccio <i>Boom suspension</i>	opzione <i>optional</i>
Deviatore 6 vie manuale <i>Manual 6-way diverter</i>	opzione <i>optional</i>
PEB (Presa Elettrica Braccio) <i>Boom Electric Socket</i>	opzione <i>optional</i>
Creeper <i>Creeper</i>	opzione <i>optional</i>
Flusso costante anteriore <i>Front constant flow</i>	opzione <i>optional</i>
Ruote 12 R16,5 <i>Wheels 12-16.5</i>	di serie <i>standard</i>
Ruote 12,5 R18 <i>Wheels 12.5-18</i>	opzione <i>optional</i>
Ruote 435/50 R19.5 <i>Wheels 435/50 R19.5</i>	opzione <i>optional</i>
Raggio sterzata (m) <i>Turning radius (mm)</i>	3,87
Modalità pala <i>Bucket mode</i>	di serie <i>standard</i>

SCHEDE TECNICHE TECHNICAL SHEETS

COMPACT RANGE 7.30C - 9.30C

La gamma Compact range trova il suo impiego laddove si rendano necessarie le caratteristiche di una macchina standard combinate a una manovrabilità ottimale in ambienti caratterizzati da dimensioni ridotte.

The Compact range is for use in situations requiring the characteristics of a standard machine combined with excellent manoeuvrability in small spaces.

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI:

CLASSIC 55 / CLASSIC 74 / HLS 55 / HLS 74 / VPS 100

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO:

FINO A 3 TON

ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO:

DA 7 A 9 M

CONFIGURATIONS AVAILABLE:

CLASSIC 55 / CLASSIC 74 / HLS 55 / HLS 74 / VPS 100


LIFTING CAPACITY:

UP TO 3 TON

LIFTING HEIGHT:

FROM 7 TO 9 M





Dimensioni definite su modello con ruote 405/70 R24
 Dimensions defined on model with wheels 405/70 R24


		COMPACT RANGE 7.30C	COMPACT RANGE 9.30C
[A] Altezza / Height	mm	2260	2260
[B] Larghezza / Width	mm	2106	2106
[C] Carreggiata / Gauge	mm	1640	1640
[D] Luce libera da terra / Ground clearance	mm	350	350
[E] Sbalzo anteriore / Front overhang	mm	1046	1046
[F] Passo / Pitch	mm	2950	2950
[G] Sbalzo posteriore / Rear overhang	mm	684	684
[H] Lunghezza senza gancio di traino/ Length without tow hitch	mm	4680	4680
[I] Lunghezza con gancio di traino / Length with tow hitch	mm	4781	4781
[L] Larghezza cabina / Cabin width	mm	960	960
PESO A VUOTO / TOTAL UNLADEN WEIGHT			
Classic 55	kg	6290	6690
Classic 74	kg	6400	6800
HLS 55	kg	6450	6850
HLS 74	kg	6600	7100
VPSe 100	kg	6900	7300
DETTAGLI / DETAILS			
Numero sezioni sfilanti / Number of extracting	nr	1	2
Portata max / Max capacity	kg	3000	3000
Altezza max di sollevamento / Max lifting height	m	7.1	8.9
Sbraccio max orizzontale / Max horizontal boom extension	m	3.6	5.9
Sbraccio alla max altezza / Boom extension at max height	m	0.3	0.8
Angolo di brandeggio forche / Swinging angle of forks	°	155	155
CAPACITÀ SERBATOIO / TANK CAPACITY			
Serbatoio dell'olio idraulico / Hydraulic oil tank	l	150	150
Serbatoio del gasolio / Diesel oil tank	l	120	120
ATTACCO PER LE ATTREZZATURE / CONNECTION FOR EQUIPMENT		FH	FH

CONFIGURAZIONE COMPACT RANGE


CONFIGURATION COMPACT RANGE



DIAGRAMMA DI CARICO LOAD DIAGRAM



7.30C



9.30C

CONFIGURAZIONE CONFIGURATION	CLASSIC 55	CLASSIC 74	HLS 55	HLS 74	VPS 100
Trasmissione <i>Transmission</i>	idrostatica 2 marce meccaniche <i>hydrostatic two mechanical gears</i>	idrostatica 2 marce meccaniche <i>hydrostatic two mechanical gears</i>	idrostatica 2 marce meccaniche <i>hydrostatic two mechanical gears</i>	idrostatica 2 marce meccaniche <i>hydrostatic two mechanical gears</i>	idrostatica a variazione continua <i>hydrostatic continuous variation</i>
Motore (kW/hp) <i>Engine (kW/hp)</i>	Deutz Stage IIIB 55,4/75,3	Deutz Stage IV 74,4/101	Deutz Stage IIIB 55,4/75,3	Deutz Stage IV 74,4/101	Deutz Stage IV 100/136
Sistema di post trattamento <i>Post-treatment system</i>	DOC	DOC + SCR	DOC	DOC + SCR	DOC + SCR
Pompa servizi <i>Service pump</i>	pompa ingranaggi 120 l/min @ 230 bar <i>gears pump 120 l/min @ 230bar</i>	pompa ingranaggi 120 l/min @ 230 bar <i>gears pump 120 l/min @ 230bar</i>	pompa a pistoncini LS 152 l/min @ 250 bar <i>LS piston pump 152 l/min @ 250bar</i>	pompa a pistoncini LS 152 l/min @ 250 bar <i>LS piston pump 152 l/min @ 250bar</i>	pompa a pistoncini LS 152 l/min @ 250 bar <i>LS piston pump 152 l/min @ 250bar</i>
Forza di tiro (kg) <i>Pulling force (kg)</i>	4600	4600	4200	4200	6250
Joystick <i>Joystick</i>	meccanico-elettro proporzionale <i>mechanical-electro proportional</i>	meccanico-elettro proporzionale <i>mechanical-electro proportional</i>	idraulico-elettro proporzionale <i>hydraulic-electro proportional</i>	idraulico-elettro proporzionale <i>hydraulic-electro proportional</i>	idraulico-elettro proporzionale <i>hydraulic-electro proportional</i>
Cabina <i>Cabin</i>	Queen Cab	Queen Cab	Queen Cab	Queen Cab	Queen Cab
Attacco rapido <i>Quick coupling</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	di serie <i>standard</i>
Connessione posteriore idraulica a doppio effetto elettro-proporzionale <i>Rear hydraulic connection with dual electro proportional effect</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>
Fari lavoro anteriori e posteriori a LED <i>Front and rear LED lights</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	di serie <i>standard</i>
Freni rimorchio pneumatici / idraulici <i>Pneumatic / hydraulic trailer brakes</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Presa posteriore luci rimorchio <i>Rear trailer lights socket</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Preriscaldamento acqua motore <i>Engine water pre-heating</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Aria condizionata <i>Air conditioning</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	di serie <i>standard</i>
Valvola Ecofast <i>Ecofast Valve</i>	-	-	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>
Braccio flottante <i>Floating boom</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Sospensione braccio <i>Boom suspension</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Deviatore 6 vie manuale <i>Manual 6-way diverter</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	di serie <i>standard</i>
PEB (Presa Elettrica Braccio) <i>Boom Electric Socket</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	di serie <i>standard</i>
Creeper <i>Creeper</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>
Flusso costante anteriore <i>Front constant flow</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Ruote 405/70 R20 <i>Tyres 405/70 R20</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Ruote 405/70 R24 <i>Tyres 405/70 R24</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>
Ruote 445/70 R24 <i>Tyres 445/70 R24</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Raggio sterzata (m) <i>Turning radius (mm)</i>	3,87	3,87	3,9	3,9	4
Modalità pala <i>Bucket mode</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>
Configurazione Vibrotac <i>Vibrotac Configuration</i>	-	-	-	opzione 7.30C <i>optional 7.30C</i>	opzione 7.30C <i>optional 7.30C</i>

SCHEDE TECNICHE TECHNICAL SHEETS

MIDDLE RANGE 7.30E - 7.35 - 7.45 - 8.40 - 9.30 - 11.35


La gamma Middle range ha 36 configurazioni adatte alle aziende che cercano una macchina duttile che, grazie alla nuove tecnologie applicate, permetta risparmio di gestione e prestazioni elevate.

The Middle range has 36 configurations suited to companies looking for a ductile machine, which thanks to a series of new technologies, allows easier management and high performance.

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI:
CLASSIC 55 / CLASSIC 74 / HLS 74 / VPSe 100
CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO:
DA 3 A 4,5 TON
ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO:
DA 7 A 11 M

CONFIGURATIONS AVAILABLE:
CLASSIC 55 / CLASSIC 74 / HLS 74 / VPSe 100
LIFTING CAPACITY:
FROM 3 TO 4,5 TON
LIFTING HEIGHT:
FROM 7 TO 11 M





Dimensioni definite su modello con ruote 405/70 R24
 Dimensions defined on model with wheels 405/70 R24


		MIDDLE RANGE 7.30E	MIDDLE RANGE 7.35	MIDDLE RANGE 7.45	MIDDLE RANGE 8.40	MIDDLE RANGE 9.30	MIDDLE RANGE 11.35
[A] Altezza / Height	mm	2540	2540	2540	2540	2540	2540
[B] Larghezza / Width	mm	2368	2368	2368	2368	2368	2368
[C] Carreggiata / Gauge	mm	1900	1900	1900	1900	1900	1900
[D] Luce libera da terra / Ground clearance	mm	390	390	390	390	390	390
[E] Sbalzo anteriore / Front overhang	mm	1008	1008	1008	1426	1997	1391
[F] Passo / Pitch	mm	2950	2950	2950	2950	2950	2950
[G] Sbalzo posteriore / Rear overhang	mm	821	821	821	821	821	821
[H] Lunghezza senza gancio di traino/ Length without tow hitch	mm	4771	4771	4771	5197	5768	5162
[I] Lunghezza con gancio di traino / Length with tow hitch	mm	4849	4849	4849	5264	5838	5232
[L] Larghezza cabina / Cabin width	mm	960	960	960	960	960	960
PESO A VUOTO / TOTAL UNLADEN WEIGHT							
Classic 55	kg	7490	7490	8090	8340	8440	8690
Classic 74	kg	7500	7600	8200	8450	8550	8800
HLS 74	kg	7700	7700	8300	8550	8650	8900
VPSe 100	kg	7950	7950	8550	8800	8900	9150
DETTAGLI / DETAILS							
Numero sezioni sfilanti / Number of extracting sections	nr	1	1	1	1	1	2
Portata max / Max capacity	kg	3000	3500	4500	4000	3000	3500
Altezza max di sollevamento / Max lifting height	m	7,1	7,1	7,1	8	9	9,9
Sbraccio max orizzontale / Max horizontal boom extension	m	3.6	3.6	3.6	4.5	5.5	6.5
Sbraccio alla max altezza / Boom extension at max height	m	0.2	0.2	0.2	0.4	0.8	1.2
Angolo di brandeggio forche / Swinging angle of forks	°	144	144	144	144	144	144
CAPACITÀ SERBATOIO / TANK CAPACITY							
Serbatoio dell'olio idraulico / Hydraulic oil tank	l	150	150	150	150	150	150
Serbatoio del gasolio / Diesel oil tank	l	120	120	120	120	120	120
ATTACCO PER LE ATTREZZATURE / CONNECTION FOR EQUIPMENT		EURO	FH	FH	FH	FH	FH

CONFIGURAZIONE MIDDLE RANGE


CONFIGURATION MIDDLE RANGE




DIAGRAMMA DI CARICO
LOAD DIAGRAM




7.30E




7.35




7.45



8.40



9.30



11.35

CONFIGURAZIONE CONFIGURATION	CLASSIC 55	CLASSIC 74	HLS 74	VPS _e 100
Trasmissione <i>Transmission</i>	idrostatica monomarcia <i>hydrostatic single gear</i>	idrostatica monomarcia <i>hydrostatic single gear</i>	idrostatica 2 marce meccaniche <i>hydrostatic two mechanical gears</i>	idrostatica variazione continua <i>hydrostatic continuous variation</i>
Motore (kW/hp) <i>Engine (kW/hp)</i>	Deutz Stage IIIB 55,4/75,3	Deutz Stage IV 74,4/101	Deutz Stage IV 74,4/101	Deutz Stage IV 100/136
Sistema di post trattamento <i>Post-treatment system</i>	DOC	DOC + SCR	DOC + SCR	DOC + SCR
Pompa servizi <i>Service pump</i>	pompa ingranaggi 120 l/min @ 230 bar <i>gears pump</i> 120 l/min @ 230bar	pompa ingranaggi 120 l/min @ 230 bar <i>gears pump</i> 120 l/min @ 230bar	pompa a pistoni LS 152 l/min @ 250 bar <i>LS piston pump</i> 152 l/min @ 250bar	pompa a pistoni LS 180 l/min @ 250 bar <i>LS piston pump</i> 180 l/min @ 250bar
Forza di tiro (kg) <i>Pulling force (kg)</i>	5200	5200	6000	10400
Joystick <i>Joystick</i>	meccanico-elettro proporzionale <i>mechanical-electro proportional</i>	meccanico-elettro proporzionale <i>mechanical-electro proportional</i>	idraulico-elettro proporzionale <i>hydraulic-electro proportional</i>	idraulico-elettro proporzionale <i>hydraulic-electro proportional</i>
Cabina <i>Cabin</i>	Queen Cab	Queen Cab	Queen Cab	Queen Cab
Attacco rapido <i>Quick coupling</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	di serie <i>standard</i>
Connessione posteriore idraulica a doppio effetto elettro-proporzionale <i>Rear hydraulic connection with dual electro proportional effect</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	di serie <i>standard</i>
Fari lavoro anteriori e posteriori a LED <i>Front and rear LED lights</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	di serie <i>standard</i>
Presa posteriore luci rimorchio <i>Rear trailer lights socket</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>
Preriscaldamento acqua motore <i>Engine water pre-heating</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Aria condizionata <i>Air conditioning</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	di serie <i>standard</i>
Valvola Ecofast <i>Ecofast Valve</i>	-	-	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>
Braccio flottante <i>Floating boom</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Sospensione braccio <i>Boom suspension</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Deviatore 6 vie manuale <i>Manual 6-way diverter</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
PEB (Presa Elettrica Braccio) <i>Boom Electric Socket</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Creeper <i>Creeper</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>
Flusso costante anteriore <i>Front constant flow</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Ruote 405/70 R20 <i>Tyres 405/70 R20</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Ruote 405/70 R24 <i>Tyres 405/70 R24</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>
Ruote 405/70 R24 <i>Tyres 445/70 R24</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Raggio sterzata (m) <i>Turning radius (m)</i>	4	4	4,15	4,2
Modalità pala <i>Bucket mode</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>

SCHEDE TECNICHE TECHNICAL SHEETS

HEAVY DUTY RANGE 9.60 - 9.70 - 10.65

I tre modelli della gamma Heavy Duty, offrono potenza, precisione e controllo. Sono disponibili con diverse tipologie di trasmissione, raggiungendo una velocità massima di 40 km/h.

Nelle configurazioni HLS e VPSe ci sono 4 modalità di guida. Grande capacità di movimentazione senza rinunciare alla prestazioni di una macchina standard.


The three models in the Heavy Duty range offer power, precision and control. They are available with different types of transmission, with a maximum speed of 40 km/h.

In the HLS and VPSe configurations, there are 4 driving modes. High movement capacity without compromising on the performance of a standard machine.

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI:
CLASSIC 74 / HLS 74 / VPSe 100
CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO:
DA 6 A 7 TON
ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO:
DA 9 A 10 M

CONFIGURATIONS AVAILABLE:
CLASSIC 74 / HLS 74 / VPSe 100
LIFTING CAPACITY:
FROM 6 TO 7 TON
LIFTING HEIGHT:
FROM 9 TO 10 M





Dimensioni definite su modello con ruote 445/65 R22,5
 Dimensions defined on model with wheels 445/65 R22,5


		HEAVY DUTY RANGE 9.60	HEAVY DUTY RANGE 9.70	HEAVY DUTY RANGE 10.65
[A] Altezza / Height	mm	2550	2550	2550
[B] Larghezza / Width	mm	2334	2334	2334
[C] Carreggiata / Gauge	mm	1840	1840	1840
[D] Luce libera da terra / Ground clearance	mm	410	410	410
[E] Sbalzo anteriore / Front overhang	mm	1373	1373	1673
[F] Passo / Pitch	mm	2950	2950	2950
[G] Sbalzo posteriore / Rear overhang	mm	1265	1265	1265
[H] Lunghezza senza gancio di traino/ Length without tow hitch	mm	5556	5556	5856
[I] Lunghezza con gancio di traino / Length with tow hitch	mm	5628	5628	5928
[L] Larghezza cabina / Cabin width	mm	960	960	960
PESO A VUOTO / TOTAL UNLADEN WEIGHT				
Classic 74	kg	10400	10700	11050
HLS 74	kg	10600	10900	11200
VPSe 100	kg	10750	11000	11250
DETTAGLI / DETAILS				
Numero sezioni sfilanti / Number of extracting sections	nr	1	1	1
Portata max / Max capacity	kg	6000	7000	6500
Altezza max di sollevamento / Max lifting height	m	8.8	8.8	9.5
Sbraccio max orizzontale / Max horizontal boom extension^a	m	4.75	4.75	5.4
Sbraccio alla max altezza / Boom extension at max height	m	0.2	0.2	0.45
Angolo di brandeggio forche / Swinging angle of forks	°	149	149	149
CAPACITÀ SERBATOIO / TANK CAPACITY				
Serbatoio dell'olio idraulico / Hydraulic oil tank	l	150	150	150
Serbatoio del gasolio / Diesel oil tank	l	120	120	120
ATTACCO PER LE ATTREZZATURE / CONNECTION FOR EQUIPMENT		FH HEAVY	FH HEAVY	FH HEAVY

CONFIGURAZIONE HEAVY DUTY


CONFIGURATION HEAVY DUTY




DIAGRAMMA DI CARICO LOAD DIAGRAM



9.60



9.70



10.65

CONFIGURAZIONE CONFIGURATION	CLASSIC 74	HLS 74	VPS _e 100
Trasmissione <i>Transmission</i>	idrostatica 2 marce meccaniche <i>hydrostatic two mechanical gears</i>	idrostatica 2 marce meccaniche <i>hydrostatic two mechanical gears</i>	idrostatica variazione continua <i>hydrostatic continuous variation</i>
Motore (kW/hp) <i>Engine (kW/hp)</i>	Deutz Stage IV / Tier 4F 74,4/101	Deutz Stage IV / Tier 4F 74,4/101	Deutz Stage IV / Tier 4F 100/136
Sistema di post trattamento <i>Post-treatment system</i>	DOC + SCR	DOC + SCR	DOC + SCR
Pompa servizi <i>Service pump</i>	pompa ingranaggi 120 l/min @ 230 bar <i>gears pump</i> 120 l/min @ 230bar	pompa ingranaggi 152 l/min @ 250bar <i>gears pump</i> 152 l/min @ 250bar	pompa a pistoni LS 180 l/min @ 250 bar <i>gears pump</i> 180 l/min @ 250bar
Forza di tiro (kg) <i>Pulling force (kg)</i>	8500	9000	10400
Joystick <i>Joystick</i>	meccanico-elettro proporzionale <i>mechanical-electro proportional</i>	idraulico-elettro proporzionale <i>hydraulic-electro proportional</i>	idraulico-elettro proporzionale <i>hydraulic-electro proportional</i>
Cabina <i>Cabin</i>	Queen Cab	Queen Cab	Queen Cab
Attacco rapido <i>Quick coupling</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	di serie <i>standard</i>
Connessione posteriore idraulica a doppio effetto elettro-proporzionale <i>Rear hydraulic connection with dual electro proportional effect</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Fari lavoro anteriori e posteriori a LED <i>Front and rear LED lights</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	di serie <i>standard</i>
Freni rimorchio pneumatici / idraulici <i>Pneumatic / hydraulic trailer brakes</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Presa posteriore luci rimorchio <i>Rear trailer lights socket</i>	opzione <i>optional</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>
Preriscaldamento acqua motore <i>Engine water pre-heating</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Aria condizionata <i>Air conditioning</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	di serie <i>standard</i>
Valvola rigeneratrice in salita <i>Regeneration valve in ascent</i>	-	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>
Braccio flottante <i>Floating boom</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Sospensione braccio <i>Boom suspension</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Deviatore 6 vie manuale <i>Manual 6-way diverter</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
PEB (Presa Elettrica Braccio) <i>Boom Electric Socket</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Flusso costante anteriore <i>Front constant flow</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Ruote 445/65 R22,5 <i>Wheels 445/65 R22,5</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>
Raggio sterzata (m) <i>Turning radius (m)</i>	4,5	4,5	4,5
Livellamento laterale telaio 310° <i>Frame side levelling ±10°</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>
Modalità pala <i>Bucket mode</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>

SCHEDE TECNICHE TECHNICAL SHEETS

BIG RANGE 14.42 - 17.40 - 17.45



La gamma Big Range, grazie agli stabilizzatori frontali e al livellamento laterale risulta la scelta ideale per tutte le operazioni di movimentazione di materiale all'interno delle aree di cantiere.

The Big range, thanks to the front outriggers and lateral levelling is the ideal choice for all operations involving the movement of materials inside the worksite areas.

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI:
CLASSIC 55 / CLASSIC 74 / HLS 74
CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO:
DA 4 A 4,5 TON
ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO:
DA 14 A 17 M

CONFIGURATIONS AVAILABLE:
CLASSIC 55 / CLASSIC 74 / HLS 74
LIFTING CAPACITY:
FROM 4 TO 4,5 TON
LIFTING HEIGHT:
FROM 14 TO 17 M





Dimensioni definite su modello con ruote 405/70 R20
Dimensions defined on model with wheels 405/70 R20




		BIG RANGE 14.42		
		BIG RANGE 17.40		
		BIG RANGE 17.45		
[A] Altezza / Height	mm	2500	2550	2560
[B] Sbalzo posteriore / Rear overhang	mm	1305	1305	1305
[C] Passo / Pitch	mm	2950	2950	2950
[D] Sbalzo anteriore / Front overhang	mm	2150	2300	2300
[E] Lunghezza con gancio di traino / Length with tow hitch	mm	6405	6555	6555
[F] Carreggiata / Gauge	mm	1862	1862	1832
[G] Larghezza / Width	mm	2331	2331	2360
[H] Larghezza con stabilizzatori / Width with outriggers	mm	3418	3418	3418
PESO A VUOTO / TOTAL UNLADEN WEIGHT				
Classic 55	kg	11000	11700	12080
Classic 74	kg	11100	11800	12180
HLS 74	kg	11150	11850	12250
DETTAGLI / DETAILS				
Numero sezioni sfilanti / Number of extracting sections	nr	2	3	3
Portata max / Max capacity	kg	4200	4000	4500
Altezza max di sollevamento / Max lifting height	m	13,6	16,4	16,4
Sbraccio max orizzontale / Max horizontal boom extension	m	9,75	12,6	12,6
Sbraccio alla max altezza / Boom extension at max height	m	1,6	2,5	2,5
Angolo di brandeggio forche / Swinging angle of forks	°	144	144	144
CAPACITÀ SERBATOIO / TANK CAPACITY				
Serbatoio dell'olio idraulico / Hydraulic oil tank	l	150	150	150
Serbatoio del gasolio / Diesel oil tank	l	120	120	120
ATTACCO PER LE ATTREZZATURE / CONNECTION FOR EQUIPMENT		FH	FH	FH

CONFIGURAZIONE BIG RANGE




CONFIGURATION BIG RANGE






DIAGRAMMA DI CARICO LOAD DIAGRAM



14.42



17.40




17.45

CONFIGURAZIONE CONFIGURATION	CLASSIC 55	CLASSIC 74	HLS 74
Trasmissione <i>Transmission</i>	idrostatica monomarcia <i>hydrostatic single gear</i>	idrostatica monomarcia <i>hydrostatic single gear</i>	idrostatica due marce meccaniche <i>hydrostatic two mechanical gears</i>
Motore (kW/hp) <i>Engine (kW/hp)</i>	Deutz Stage IIIB/ Tier 4 55,4/75,3	Deutz Stage IIIB/ Tier 4 74,4/101	Deutz Stage IIIB/ Tier 4 74,4/101
Sistema di post trattamento <i>Post-treatment system</i>	DOC	DOC + SCR	DOC + SCR
Pompa servizi <i>Service pump</i>	pompa ingranaggi 120 l/min @ 230 bar <i>gears pump</i> 120 l/min @ 230bar	pompa ingranaggi 120 l/min @ 230 bar <i>gears pump</i> 120 l/min @ 230bar	pompa a piston LS 152 l/min @ 250 bar <i>LS piston pump</i> 152 l/min @ 250 bar
Forza di tiro (kg) <i>Pulling force (kg)</i>	5000	5000	6500
Joystick <i>Joystick</i>	meccanico-elettro proporzionale <i>mechanical-electro proportional</i>	idraulico-elettro proporzionale <i>hydraulic-electro proportional</i>	idraulico-elettro proporzionale <i>hydraulic-electro proportional</i>
Cabina <i>Cabin</i>	Queen Cab	Queen Cab	Queen Cab
Attacco rapido <i>Quick coupling</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Connessione posteriore idraulica a doppio effetto elettro-proporzionale <i>Rear hydraulic connection with dual electro proportional effect</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Fari lavoro anteriori e posteriori a LED <i>Front and rear LED lights</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Freni rimorchio pneumatici / idraulici <i>Pneumatic / hydraulic trailer brakes</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Presa posteriore luci rimorchio <i>Rear trailer lights socket</i>	opzione <i>optional</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>
Preriscaldamento acqua motore <i>Engine water pre-heating</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Aria condizionata <i>Air conditioning</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Braccio flottante <i>Floating boom</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Sospensione braccio <i>Boom suspension</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Deviatore 6 vie manuale <i>Manual 6-way diverter</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
PEB (Presa Elettrica Braccio) <i>Boom Electric Socket</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Creeper <i>Creeper</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Flusso costante anteriore <i>Front constant flow</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Ruote 405/70 R20 <i>Wheels 18-22.5</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>
Ruote 405/70 R24 <i>Wheels 18-22.5</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Ruote 445/65 R22.5 <i>Wheels 18-22.5</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>	opzione <i>optional</i>
Raggio sterzata (m) <i>Turning radius (m)</i>	4,2	4,2	4,2
Livellamento laterale telaio 310° <i>Side levelling</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>
Modalità pala <i>Bucket mode</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>
Stabilizzatori frontali <i>Front outriggers</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>	di serie <i>standard</i>


ACCESSORI ACCESSORIES



SPAZZATRICE ANGOLABILE - L=2,2 M
SWEEPER WITH ADJUSTABLE ANGLE - L=2,2 M



CESTELLO PORTA MATERIALI 80X200 CM
MATERIALS BASKET 80X200 CM



BRACCETTO CON GANCIO
L=0,5 M O L=1,3 M (FOTO)
BOOM WITH HOOK
L=0,5 M OR L=1,3 M (PHOTO)



PROLUNGA A TRALICCIO CON GANCIO
L=2,5 M - P= 1,2 T O L=4M - P=0,6 T (FOTO)
HOIST WITH HOOK
L=2,5 M - P= 1,2 T OR L=2 M OR 4 M (PHOTO)



FORCHE - L=2 M O 4M (FOTO)
FORKS - L=2 M OR 4 M (PHOTO)




PROLUNGA A TRALICCIO CON VERRICELLO
L=2,5 M - P=1,2 T O 4 M - P=0,6 T (FOTO)
HOIST WITH WINCH
L=2,5 M - P=1,2 T OR 4 M - P=0,6 T (PHOTO)




**BENNA MISCELATRICE (CAPACITÀ 500 L) CON
PREDISPOSIZIONE COMANDI ELETTRICI DALLA
CABINA PER MISCELAZIONE E SCARICO**
*MIXING BUCKET (CAPACITY 500 L) WITH ELECTRIC
CONTROLS IN THE CABIN FOR MIXING AND UNLOADING*



**SIVIERA DA 600 L INFORCABILE AD APERTURA
IDRAULICA**
*600 L TRANSPORTABLE LADLE WITH HYDRAULIC
OPENING*




BENNA CON DENTI - L=2,4 M
BUCKET WITH TEETH - L=2,4 M



BENNA MATERIALI LEGGERI L=2,3 MC
LIGHT MATERIAL BUCKET L=2,3 MC



PINZA MB-G1500
CLAW MB-G1500





BENNA FRANTOIO MB-L200
CRUSHER BUCKET MB-L200

TECNOLOGIA 4.0 APPLICATA AI SOLLEVATORI TELESCOPICI

FARESIN PRESENTA IL FARMATICS

TECHNOLOGY 4.0 APPLIED TO TELESCOPIC HANDLERS

FARESIN PRESENTS FARMATICS



Nella Ricerca e Sviluppo applicate a Industria 4.0 il miglioramento degli standard di efficienza e sicurezza è una tappa fondamentale.

Faresin ha introdotto Farmatics, la soluzione completa di Hardware, SIM, Applicazione Software e Server Data Management, che permette di controllare da remoto il funzionamento dei sollevatori telescopici, allestiti con motori a gestione elettronica.

Il servizio è strutturato in due livelli.

Al primo livello permette al cliente, grazie a un sistema GPS di:

- ▶ geolocalizzare la posizione
- ▶ visualizzare lo stato di salute
- ▶ controllare i consumi e la produttività dei propri mezzi

Al secondo livello possono essere parametrizzate tutta una serie di funzioni, rivolgendosi all'Ufficio Tecnico Faresin.

In Research and Development applied to Industry 4.0, improved efficiency and safety standards is a fundamental element.


Faresin has introduced Farmatics, the complete Hardware, SIM, Software Application and Server Data Management solution, which allows the functions of telescopic handlers fitted with electronically controlled engines, to be controlled by remote.

The service is structured in two levels.

On the first level, thanks to a GPS system, the client is able to:

- ▶ geolocalise the position
- ▶ view the health status
- ▶ monitor the consumption and productivity of their means

On the second level, parameters can be set for an entire series of functions by contacting the Faresin Technical Department.



B

A

Report effettuato durante un ciclo di funzionamento della macchina.

Report generated during a machine work cycle.

B

Dati e posizione della macchina.

Machine data and position.

C


Mappa globale gestione flotte e geolocalizzazione.

Global map fleet management and geolocalisation.

D

Percorso del mezzo durante un determinato lasso di tempo.

Route of means during a certain period of time.



D







DISTRETTO FARESIN INTERNALIZZAZIONE DEI PROCESSI AL 100%

FARESIN VILLAGE INTERNALIZATION OF 100% PROCESSES

Faresin racchiude, in un'area di 28.000 m², tutto il know-how di prodotto e di processo dell'azienda profondamente legato al proprio territorio d'origine, che vanta una tradizione metalmeccanica ultra centenaria.

Ha progressivamente internalizzato tutte le fasi della lavorazione e l'intero processo produttivo dei sollevatori telescopici.

Materie prime e componenti vengono acquistati da fornitori locali per stimolare crescita e sviluppo industriale sul territorio breganzese.



In an area covering 28,000 m², Faresin holds all of the company's product and process expertise, deeply linked to its territory of origin, which boasts a metalworking tradition dating back more than a hundred years.

The company has progressively internalised all stages of machining and the entire telescopic handler production process.

Primary materials and components are purchased from local suppliers to stimulate industrial growth and development in the territory of Berganze.

RICAMBI E LUBRIFICANTI ORIGINALI

ORIGINAL SPARE PARTS AND LUBRICANTS

THE ORIGINAL
SPARE PARTS
BY FARESIN



MASSIMIZZA LE PERFORMANCE DEL TUO MEZZO *MAXIMIZE THE PERFORMANCE OF YOUR MACHINE*

Prestazioni ottimizzate grazie ai ricambi originali Faresin che prolungano la vita e la sicurezza della macchina.

Optimised performance levels thanks to Faresin original spare parts, which extend the service life and safety of the machine.

AUMENTA LA SICUREZZA E IL RENDIMENTO *MORE SAFETY AND BEST PROFITABILITY*

Per ottenere il massimo rendimento e garanzia di una maggior durata della vita media della macchina sostituisci l'olio e i filtri alle scadenze previste.

To obtain maximum performance and a guaranteed longer average service life of the machine, replace the oil and filters at the scheduled intervals.

PROLUNGA LA VITA DEL TUO MOTORE
EXTEND YOUR ENGINE LIFE

Scegliere l'olio Long Life by Faresin ad ogni tagliando è la miglior garanzia per la maggior durata della vita media della tua macchina.

Sistemi di lubrificazione controllati garantiscono una funzionalità costante nel tempo.

Choosing Long Life oil by Faresin at each servicing is the best way to guarantee the long average service life of your machine

Controlled lubrication systems guarantee continuous performance over time.

QUALITÀ
QUALITY

I lubrificanti formulati con basi vergini di prima raffinazione, con basi minerali e con basi sintetiche.

Lubricants formulated with virgin bases of first refining, with mineral bases and with synthetic bases.

THE ORIGINAL
LUBRICANTS
BY FARESIN



**FARESIN INDUSTRIES SPA**

Via dell'Artigianato, 36
36042 - Breganze (Vicenza), Italy
Tel. + 39 0445 800300
faresin@faresin.com

FARESIN DEUTSCHLAND GMBH

Steinach B.R. - an der Frankenhoehe 1
91605 - Gallmersgarten, Germany
Tel. +49 9843 9802828
faresin-deutschland@gmx.de

FARESIN POLAND SP. Z O.O.

ul. Toruńska 3A
87-640 - Czernikowo, Polska
Tel. +48 54 234 06 72
faresinpoland@faresin.com

FARESIN FRANCE

13 avenue d'Albigny
74000 - Annecy, France



FARESINDUSTRIES.COM

